

SYSTÈME C+ CLASSIC

Description

Cloison amovible bi-bloc à ossature aluminium laqué ou métallisé structuré.
Finition à couvre-joint.
Solution technique idéale pour le tertiaire : bureaux, circulations, salles de réunion.

Caractéristiques

Configurations	Plein/vitré toute hauteur, vitré simple/double sur allège
Ossature	Aluminium
Épaisseur	79 mm
Hauteur de lisse	40 mm
Hauteur maximum	3000 mm
Largeur de trame	Jusqu'à 1200 mm
Remplissage	Parement de 12 mm avec isolant de 45 mm : plaque de plâtre, plaque Fermacell, mélaminé, aggloméré bois, compact
	Vitrage trempé ou feuilleté de 10 ou 12 mm
Huisserie	Aluminium laqué ou métallisé structuré
Porte	Battante ou coulissante Porte bois stratifiée, porte cadre aluminium pleine/vitrée, porte verre

Finitions

Coloris	Laquage parmi notre offre standard Autres coloris parmi la gamme RAL et notre catalogue ADAPTA COLOR
Revêtement	PVC au choix dans la Collection VINYLE Mélaminé au choix dans la Collection MEL
Vitrage	Sablage, laquage, vitrophanie, verre imprimé
Accessoires	Stores vénitiens à lames orientables Plinthes et poteaux pour passage de fluides

Performances

Stabilité	Conforme au DTU 35.1
Acoustique	47 dB en plein et 42 dB en vitré toute hauteur
Réaction au feu	Utilisation de parements conforme à la réglementation en vigueur
Résistance au feu	-
Certification	CERF.F C07-422