



Bord-à-bord



49 dB



HQE Compatible

CERF.F
2015

3300 mm



79 mm



DTU 35.1

Caractéristiques

Design	Bord-à-bord
Configurations	Plein toute hauteur / Vitré toute hauteur, Simple vitrage centré ou décalé, Double vitrage
Ossature	Aluminium
Epaisseur	79 mm
Hauteur de lisse	35 mm
Hauteur maximum	3000 mm en plein 3000 mm en vitrage de 10 ou 10,8 mm 3300 mm en vitrage de 12 ou 12,8 mm
Largeur de trame standard	1000 mm en plein / 900 mm en vitré
Remplissage	Parement de 12 mm : • plaque plâtre, • panneau mélaminé, • panneau stratifié compact Vitrage : trempé ou feuilleté de 10 ou 12 mm
Isolant	Laine de verre de 45 mm
Huisserie	Ronde ou carrée
Portes	Battante, coulissante ou va-et-vient Porte bois stratifié, Porte cadre aluminium pleine ou vitrée, Porte verre

Finitions

Aluminium	Laquage parmi notre offre standard, Autres coloris parmi la gamme RAL et notre catalogue ADAPTA COLOR
Revêtement	Mélaminé au choix dans notre Collection MEL ou Sélection POLYREY, Feuille de tôle rebordée parmi notre Collection STEEL
Vitrage	Sablage, laquage, vitrophanie, verre imprimé
Accessoires	Stores vénitiens à lames orientables en double vitrage, Plinthes et poteaux pour passage de fluides

Performances

Réglementation	Conforme au DTU 35.1
Acoustique	49 dB en plein et 45 dB en vitré toute hauteur
Réaction au feu	Selon la réglementation en vigueur
Certification	Conforme au CERF.F 2015